

TABANCA

YARI OTOMATİK

SEM-55

ÜRÜN KATALOĞU

07

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap	5,56 mm
Namlu Malzemesi	32CrMoV12-10
Namlu Kaplama	Krom Kaplama
Gövde Malzemesi	7075 T6 Alüminyum Alaşım
Namlu Ucu	1/2-28 UNEF, Susturucu
Alev Gizleyen	1.80" (46 mm)
Şarjör Kapasite Seçenekleri	10, 20, 30
Namlu Boyu	7.5" (191 mm) - 8" (203mm) 10" (254mm) - 12" (305mm)
Toplam Uzunluk (Kundaksız)	Min. 16.2" 411 mm
Toplam Uzunluk (Std. Teleskopik Kundak En Kısa/En Uzun)	Min. 24.3" (615 mm) Min. 28.4" (720 mm)
Toplam Uzunluk (Std. Bar tipi teleskopik Kundak En Kısa/En Uzun)	Min. 21.2" 538 mm Min. 25" 635 mm
Ağırlık	min. 2350 gr (5.18 lb) (Şarjörsüz)
Çalışma	Short stroke, gas piston action, rotating head locking bolt
Çalışma Modu	Yarı Otomatik
Atış Seçme Modu	Çift Yönlü Emniyet Mandalı
Tetik Ağırlığı	5.5 - 10 lb
Emniyet	Horoz Kiliti
Nişangah	Mekanik Nişangah
Yükseklik	yak. 10.2" (259 mm)
Genişlik	yak. 2.5" (63.5 mm)
Menzil	min. 150 m - 490 ft (Etkili)
Atış Dağılımı	4 MOA
Namlu Çıkış Hızı	700 m/s (1330 ft/s)
Namlu Profili	1:7" 6 yiv-set sağ yönlü

Üsten İcra Yayı Sayesinde Dipçiksiz
Kullanılabilen 5,56 mm
Yarı Otomatik Makinalı Tabanca