

TABANCA

TAM OTOMATİK

SEMX-55

ÜRÜN KATALOĞU

09

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap	5,56 mm
Namlu Malzemesi	32CrMoV12-10
Namlu Kaplama	Krom Kaplama
Gövde Malzemesi	7075 T6 Alüminyum Alaşım
Namlu Ucu	1/2-28 UNEF, Susturucu
Alev Gizleyen	1.80" (46 mm)
Şarjör Kapasite Seçenekleri	10, 20, 30
Namlu Boyu	7.5" (191 mm) - 8" (203mm) 10" (254mm) - 12" (305mm)
Toplam Uzunluk (Kundaksız)	Min. 16.2" 411 mm
Toplam Uzunluk (Std. Teleskopik Kundak En Kısa/En Uzun)	Min. 24.3" (615 mm) Min. 28.4" (720 mm)
Toplam Uzunluk (Std. Bar tipi teleskopik Kundak En Kısa/En Uzun)	Min. 21.2" 538 mm Min. 25" 635 mm
Ağırlık	min. 2350 gr (5.18 lb) (Without Magazine)
Çalışma	Short stroke, gas piston action, rotating head locking bolt
Çalışma Modu	Yarı & Tam Otomatik SMG
Atış Seçme Modu	Çift Yönlü Emniyet Mandalı
Tetik Ağırlığı	5.5 - 10 lb
Emniyet	Horoz Kiliti
Nişangah	Mekanik Nişangah
Yükseklik	yak. 10.2" (259 mm)
Genişlik	yak. 2.5" (63.5 mm)
Menzil	min. 150 m - 490 ft (Etkili)
Atış Dağılımı	4 MOA
Namlu Çıkış Hızı	700 m/s (1330 ft/s)
Namlu Profili	6 yiv-set sağ yönlü

**Askeri Kullanıma Yönelik Tasarlanmış,
Dipçiksiz Kullanıma Uygun,
Ergonomik Yapılı, Yeni Nesil 5,56 mm
Tam Otomatik Tabanca**